

NICHIGO

第4次排出ガス規制
対応



小形除雪車 — 1.5m級 —

HTR146

定格出力
115kW

最大除雪量
1,100t/h



株式会社 日本除雪機製作所

HTR146は市街地、市町村道の狭隘道路、生活道路除雪に最適な小形除雪車です。

環境性能に優れた 第4次排出ガス規制対応車

第4次排出ガス規制対応エンジン（いすゞ AM-4HK1型（115kW/156PS）を搭載し、最大除雪量はクワス最大値の1,100t/hと歩道除雪はもちろん、狭隘道路、生活道路の除雪で威力を発揮します。



安全対策やユーザーニーズに 応えるオプション



●オーガ油圧クラッチ式シャープレス装置仕様
(運転室内操作復帰型)



●上下開閉式パワーウインドウ仕様



●前後輪ダブルタイヤ仕様

1.8m幅除雪装置仕様・シャープレス装置仕様(運転室内操作復帰型)・高機能モニタ装置仕様・上下開閉式パワーウインドウ仕様等、豊富なオプションを用意しております。

また、1.8m幅除雪装置仕様には、前後輪ダブルタイヤ仕様も設定があり、除雪作業時の車両安定性の向上はもとより、夜間や積雪時に気が付きにくい側溝への脱輪防止対策となります。

除雪用作業変速「2速」を標準装備

走行変速と作業変速にパワーシフト方式を採用しており、スイッチ操作で変速が可能です。パワフルでスピーディーな除雪が求められる場合には作業変速段「1速」、より速くへ雪を飛ばしたい場合には「2速」と、状況の変化に応じて簡単に作業変速が可能です。

使いやすいチルト機構

きめ細やかな除雪作業を可能とするため、チルト機構(左右6°)・チップバック機構(前傾3°)・伸縮起倒式シュート(旋回角度360°)を採用しております。また、チルト機構は支持枠中心旋回式を採用しており、昇降とチルトを独立して操作することが可能です。

多彩なアタッチメント

草刈装置・路面清掃装置・排水ポンプ装置等のアタッチメントを夏場に装着することにより、**通年活用**ができ経済的です。



●排水ポンプ装置



●草刈装置(ディスク式)



●路面清掃装置

小形除雪車

HTR146

●主要諸元

要目		仕様	
性能	最大除雪量	1,100t/h	
	最大除雪幅	1,500mm	1,800mm
	最大除雪高	1,150mm	
	投雪距離	20・31m	
	走行速度	0~40km/h	
寸法	最小回転半径	4.4m	
	全長	5,680mm	
	全幅	1,500mm	1,800mm
	全高	2,620mm	
車両総質量	車両総質量	6,570kg	6,650kg
	車両定員	2名	
車体	形式	全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン形	
	タイヤ (前・後輪)	11/70R22.5	

要目		仕様	
機関	名称	いすゞ AM-4HK1型 ディーゼル	
	形式	水冷、4シリンダ、直列、 直接噴射式、過給機、インタークーラ付	
	定格出力	115kW/2,200rpm (156PS/2,200rpm)	
	最大トルク	622N・m/1,500rpm	
除雪装置	形式	2ステージ形	
	オーガ	リボンスクリュー形	
	ブロワ	5枚羽根過心式	
	チルト	支持枠中心旋回式	
シート	支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式		

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

●外観図

